

冷凍バントレーラTQOシリーズ 仕様一覧

更新日 2024/04/01
作成日 2023/10/02

●：標準 ○：オプション

項目	仕様内容	冷凍バントレーラ 3軸 12m	お客様 ご確認欄	備考
主要諸元	モデル型式	冷凍フラットバントレーラ 3軸 (内寸法 12600Lx2275Wx2195H)	●	
フレーム	リヤバナー	T/X仕様 端部樹脂キャップ	●	
	リヤバナーすべり止め	なし	●	
		上面ノンスリップシート	●	
	上面アルミ縞板	○		
シャシ1	懸架装置	エアサス	●	
	ハイコントロール	あり	●	
	リフトアクスル	EBS制御(3軸中軸残し)	●	
		EBS制御(3軸後軸残し)	○	
	ブレーキ温度監視システム	EBS 3軸	●	
なし		○		
ドレンコックワイヤー	あり	●		
	なし	○		
シャシ2	タイヤメーカー	ダンロップ	●	標準設定：ダンロップ SP651(ミックス) となります。
		ブリヂストン	○	
		ヨコハマ	○	
		トーヨー	○	
	タイヤパターン	ミックス	●	
		リア	○	
		スタッドレス	○	
		スノー	○	
	ホイール種類	リブラゲ	○	
		軽量スチール製 22.5x7.50-13mm	●	
アルミ製 22.5x7.50-22mm(住金製)		○		
	アルミ製 22.5x7.50-21.6mm(アルコア製)	○		
スペアタイヤ	1本 WB部右 (ハンドル右出)	●		
補助脚	手動 NLH813-S60(重量用標準)	●		
補助脚サンドシュー	丸型 (128H)	●		
ボデー	フロントバネル構造	カーアルミ白0.8mm 断熱バネル	●	
	フロントフレーム部取手	あり(丸棒式)	●	
	ルーフバネル外板	カー鋼板白0.6mm PANECT	●	
	サイドバネル外板	カー鋼板白0.6mm PANECT	●	
冷凍機	冷凍機メーカー・型式	菱重 TFV2000E(1エバ) T/X手配	●	
	フェリー用プラグ	あり	●	
	温度記録計	YMR-2000(マルチレコーダー) T/X手配	●	
	温度記録計ブacket	冷凍機メーカー手配	●	
	燃料タンク	菱重標準品 鉄角形200L 冷凍機メーカー手配	●	
	燃料タンクブacket	冷凍機メーカー手配 菱重標準品 鉄角形200L用	●	
リターンエアゲイト(バネルヘッド)	開閉式バネルヘッド アルミ2mm 105H	●		
サイドドア左	サイドドア左・実開口幅	断熱ブacketドア 観音開き・開口幅 1488mm	●	
	サイドドア左・フレーム材質	ステンレス製ミガキ 観音開き(1488)	●	
	サイドドア左・ヒンジ材質	ステンレス製 5対	●	
	サイドドア左・ロックロッド材質	ステンレス製 4本	●	
	サイドドア左・ハンドルタッチ	ワンタッチキャッチスリム(ステンレス) 4個	●	
サイドドア右	サイドドア右・実開口幅	なし	●	
リヤフレーム	リヤバネル	断熱ブacketドア 左先開き	●	
	リヤアルミ材質	ステンレス製ミガキ 観音開き	●	
	リヤドアヒンジ材質	ステンレス製 5対	●	
	リヤドアロックロッド材質	ステンレス製 4本	●	
	ハンドルタッチ種類	ワンタッチキャッチスリム(ステンレス) 4個	●	
	ホルスター部取手	大型横向き 1対	●	
	ドックシェルタ用ブacket	あり(取手穴あり)	●	
断熱・内装	断熱厚(前壁)	100mm スチレン	●	
	断熱厚(サイド)	75mm PANECT	●	
	断熱厚(サイドドア)	65mm	●	
	断熱厚(ルーフ)	100mm PANECT	●	
	断熱厚(リヤドア)	75mm 断熱ブacketドア	●	
	断熱厚(床)	100mm スチレン	●	
	フロントバネル内装板	カーアルミ白 0.8mm	●	
	サイドバネル内装板	カーアルミ白 0.8mm バネル PANECT	●	
	サイドドアバネル内装板	カーアルミ白 2mm	●	
	ルーフバネル内装板	カーアルミ白 0.8mm バネル PANECT	●	
リヤバネル内装板	カーアルミ白 0.8mm 断熱ドアバネル	●		
内装付属品	ラッシングレール種類	グラスα型 アルミ製ベタ付(ベース板付) (床上 1段目500mm、2段目1500mm)	●	
	収納用ラッシングレール種類	グラスα型 アルミ製ビーム4本分	●	
	腰板種類(サイド)1段目	バネカーゲイト(白色PE) 200Hx15mm (床上 160mm)	●	
	後部腰板 1200L ステンレス	ステンレス13H ラッシング 2段目まで	●	
	スノコ種類(サイド)	15H樹脂スノコ 横張り 250ピッチ	●	
	スノコ種類(リヤドア)	15H樹脂スノコ 縦張り 200ピッチ	●	
結露防止シート	あり(ルーフ全面)	●		
床	床材	キースト 40H ノンスリップシート3列貼付用	●	
	ドレンパイプ	前後1対 コム栓(ケリ付) φ50先絞リ	●	
	リヤゲータータ	なし	●	
		ステンレス製 曲げ材	○	
	アンダーパン	アルミ板	●	
	ジョイントレール	ステンレス製 4列 (550-600-550 キースト4列標準ピッチ)	●	
ジョイントレール押め木	樹脂製	●		
	ステンレス製 曲げ材	○		

冷凍バントレーラTQOシリーズ 仕様一覧

更新日 2024/04/01
作成日 2023/10/02

●：標準 ○：オプション

項目	仕様内容	冷凍バントレーラ 3軸 12m	お客様 ご確認欄	備考	
	アルミ型材(ジヨロダ-レール)	○			
	なし	○			
電装	電線カップリング	JISII型(SAE)	●		
	テールランプ	角型2連式 後退灯一体 ステンレス製ブラケット付	●		
	サイドマーカー個数	LED砲弾型(黄色) 5対	●	※固定位置となります。WB間3対+ROH間2対	
	トップマーカー種類・前	LED角型(橙色) 1対	●		
	トップマーカー種類・後	LED角型(橙色)	1対	●	
		小糸LED(赤)ストップランプ	1対	○	
		小糸LEDストップランプ&ターン(ノーマルターン)	1対	○	
	ルームランプ種類	LEDライソライト	全長取付	●	
			千鳥取付	○	
	ルームランプスイッチ	庫内内装埋め込み 取付高さ:床上1660mm	●		
	非常ブレーキ	あり サブフレーム後端	●		
	路肩灯(タイヤ灯)	丸型LED(左右)計2個	●		
	後退灯	テール一体+標準ブレーキ	●		
バックカメラモニターメーカー	なし	●			
	ケリオン HDモニター7.0型ルームミラータイプ トレー配線+カメラ取付	○			
	市光 HDモニター8.0型ルームミラータイプ トレー配線+カメラ取付	○			
下廻りI	サイドバンパー(WB間)	丸型 ミガキステン φ34 3段	●		
	サイドバンパー(ROH部)	なし	●		
	泥除け(補助脚前)	ミガキステン製プレートのみ	●		
		ステンレス(2B+塗装)製プレートのみ	○		
	泥除け(タイヤ前)	ミガキステン製プレートのみ	●		
		ステンレス(2B+塗装)製プレートのみ	○		
	泥除け(タイヤ後)	ミガキステン製プレートゴム黒色T/Xマーク有	●		
		ステンレス(2B+塗装)製プレートゴム黒色T/Xマーク有	○		
	泥除けゴム振れ止め(タイヤ後)	ステンレス製	●		
	泥除け(テール前)	なし	●		
		ステン(ミガキ)製プレート+ゴム	○		
		ステンレス(2B+塗装)製プレート+ゴム	○		
		全幅3分割ステン(ミガキ)製プレート+3分割ゴム	○		
		全幅3分割ステン(2B+塗装)製プレート+3分割ゴム	○		
	泥除けゴム種類(テール前)	なし	●		
		黒色(T/Xマーク入り)(標準)	○※	※全幅+3分割ゴムとの組合せはできません。	
		黒色(T/Xマーク無)	○		
		赤色(T/Xマーク入り)	○※	※全幅+3分割ゴムとの組合せはできません。	
		赤色(T/Xマーク無)	○		
	黒色ベルコン4t	○※	※全幅+3分割ゴムとの組合せになります。		
	フェンダー	なし	●		
	送り状入れ	なし	●		
	車検証入れ(車検証カバー付)	ステンレス製 箱型(工具箱内側取付)	●		
	工具箱①仕様	FRP製(白)1200L WB間右	●		
	ジヨロダ-レール埋め木収納庫	ステンレス製(2B+塗装) ROH部	●		
	ジヨロダ-リアフター格納庫	ステンレス製(2B+塗装) 2セット用	●		
	下廻りII	タイヤチェーン吊り	鋼製4本爪 2個 ROH部に取付	●	
車輪止め		あり(黒色・樹脂製)BKT右側S/B横桁に取付	●		
ナンバープレート枠		なし	●		
字光式ナンバープレート		なし	●		
社名板枠		なし	●		
回転式ラッシングリング(サブフレーム)		なし	○		
		1対	●		
固定式ラッシングリング(フロント)		1対	●		
固定式ラッシングリング(リヤ)		なし	○		
		1対	●		
固定式ラッシングリンク(第五輪後面)		なし	○		
		1対	●		
ホームストップゴム(外側)		M4四角ゴム100H(台座込)	●		
ホームストップゴム(中央)		角型100H	●		
カムキーパー保護ゴム		なし	●		
リヤバンパー間板張り		なし	●		
大型後部反射器		2分割 中央寄せ取付(標準)	●		
三角反射器		水平バンパーへ取付	●		
塗装・銘板	ステッカー・銘板	TREXステッカー貼付(リヤはエンブレム)	●		
	塗装・ボデーレール	ケルホワイト	●		
		ファイングレー(N7.5)	○		
		シルバー(関ベ101)	○		
	塗装・ルーフレール	ケルホワイト	●		
		ファイングレー(N7.5)	○		
		シルバー(関ベ101)	○		
	塗装・フロント(第五輪等)	ケルホワイト	●		
		ファイングレー(N7.5)	○		
		シルバー(関ベ101)	○		
		N7.5ファイングレー	●		
		シルバー(関ベ101)	○		
ブラック(関ベ400 ディーゼルブラック)		○			
シャーシレット(関ベ586 スカレットマジック)		○			
シャーシオレンジ(関ベ580 ライトスカレット)		○			
ファイングレー(N7.5)寒冷地仕様		○			

冷凍パントリーラTQOシリーズ 仕様一覧

更新日 2024/04/01
作成日 2023/10/02

●：標準 ○：オプション

項目	仕様内容	冷凍パントリーラ 3軸 12m	お客様 ご確認欄	備考
塗装・ マーキング	塗装・シャワールーム	シルバー(関ベ101)寒冷地仕様	○	
		ブラック(関ベ 400 ディープブラック)寒冷地仕様	○	
		シャシレッド (関ベ 586 スカレットメジウム)寒冷地仕様	○	
		シャシオレンジ (関ベ 580 ライトスカレット)寒冷地仕様	○	
		塩害ガード (黒)	○	
		塩害ガード (白)	○	
		塩害ガード (赤)	○	
		塩害ガード (オレンジ)	○	
		塩害ガード (シルバー)	○	
		塗装・リヤバンパー	N7.5ファイングレー	●
	シルバー(関ベ101)		○	
	ブラック(関ベ 400 ディープブラック)		○	
	シャシレッド (関ベ 586 スカレットメジウム)		○	
	シャシオレンジ (関ベ 580 ライトスカレット)		○	
	ファイングレー(N7.5)寒冷地仕様		○	
	シルバー(関ベ101)寒冷地仕様		○	
	ブラック(関ベ 400 ディープブラック)寒冷地仕様		○	
	シャシレッド (関ベ 586 スカレットメジウム)寒冷地仕様		○	
	シャシオレンジ (関ベ 580 ライトスカレット)寒冷地仕様		○	
	塩害ガード (黒)		○	
	塩害ガード (白)		○	
	塩害ガード (赤)		○	
	塩害ガード (オレンジ)		○	
	塩害ガード (シルバー)	○		
	塗装・ハブ	塗装なし(標準)	●	
		N7.5ファイングレー	○	
		シルバー(関ベ101)	○	
		ブラック(関ベ 400 ディープブラック)	○	
		シャシレッド (関ベ 586 スカレットメジウム)	○	
		シャシオレンジ (関ベ 580 ライトスカレット)	○	
	塗装・サイドバンパー	塗装なし	●	
	塗装・付属品	N7.5ファイングレー	●	
		シルバー(関ベ101)	○	
		ブラック(関ベ 400 ディープブラック)	○	
		シャシレッド (関ベ 586 スカレットメジウム)	○	
		シャシオレンジ (関ベ 580 ライトスカレット)	○	
		塩害ガード (黒)	○	
		塩害ガード (白)	○	
		塩害ガード (赤)	○	
		塩害ガード (オレンジ)	○	
塩害ガード (シルバー)		○		
塗装・冷凍機	メーカー色のまま	●		
客先マーキング	なし	●		
ボデーライン	なし	●		
車検文字	なし	●		
反射テープ	なし	●		
	黄色リフトア全周	○		
	黄色リフトア巾方向のみ	○		
	黄色リフトア全周+黄色ボデー全長	○		
	黄色リフトア全周+白色ボデー全長	○		
庫内転落防止ライン	なし	●		
	サイド縦ライン(黄色+赤色)	○	後端より1m(赤)+2m(黄)	
		○	後端より1.5m(赤)+3m(黄)	
全長コーションステッカー	なし	●		
積込品	ホイールナットレンチ	あり(装着ホイール用)	●	
		なし	○	
	ダブルコンベース	なし	●	
		あり(左右) 1セット~3セット	○	
	ラッシングベルト①、② (2種類まで選択可)	なし	●	
		ラッシング レール用ガッチャ式 (固定側1m+3m)	○	
		ラッシング レール用ガッチャ式 (固定側1m+4m)	○	
		ラッシング レール用ガッチャ式 (固定側1m+5m)	○	
		ラッシング レール用ガッチャ式 (固定側1m+6m)	○	
		ラッシング レール用ガッチャ式 (固定側1m+7m)	○	
		ラッシング レール用バックル式 (固定側1m+3m)	○	
		ラッシング レール用バックル式 (固定側1m+4m)	○	
		ラッシング レール用バックル式 (固定側1m+5m)	○	
		ラッシング レール用バックル式 (固定側1m+6m)	○	
	ラッシング レール用バックル式 (固定側1m+7m)	○		
	ラッシングビーム	オールセーフDB-L 標準品 1本~3本	●	
		オールセーフDM-XL 軽量小型品	○	
	積込品	なし	●	
		ジヨウダ-リフター輸入品 1000L ロリフト	○	
		ジヨウダ-リフター輸入品 1200L ロリフト	○	
ジヨウダ-リフター輸入品 1000L ハイリフト		○		
ジヨウダ-リフター輸入品 1200L ハイリフト		○		
NTバレーダ- NT1000		○		
NTバレーダ- NT1200		○		

冷凍バントレーラTQOシリーズ 仕様一覧

更新日 2024/04/01
作成日 2023/10/02

●：標準 ○：オプション

項目	仕様内容	冷凍バントレーラ 3軸 12m	お客様 ご確認欄	備考
ジョイントリフト	ライトスライダ LSD-L-1000	○		
	ライトスライダ LSD-H-1000ハイリフト	○		
	ライトスライダ LSD-L-1100	○		
	ライトスライダ LSD-H-1100ハイリフト	○		
	ライトスライダ LSD-L-1200	○		1セット(2本)~3セット(6本)
	ライトスライダ LSD-H-1200ハイリフト	○		
	ライトスライダ FT LSF-L-1000ラットタイヤ	○		
	ライトスライダ FT LSF-H-1000ラットタイヤ ハイリフト	○		
	ライトスライダ FT LSF-L-1100ラットタイヤ	○		
	ライトスライダ FT LSF-H-1100ラットタイヤ ハイリフト	○		
	ライトスライダ FT LSF-L-1200ラットタイヤ	○		
	ライトスライダ FT LSF-H-1200ラットタイヤ ハイリフト	○		
	オールセ-7製 AJスクーター-1000L T字レバ-	○		
	オールセ-7製 AJスクーター-1100L T字レバ-	○		
	オールセ-7製 AJスクーター-1200L T字レバ-	○		