

冷凍バントレーラTQOシリーズ 仕様一覧

更新日 2024/12/02

作成日 2023/10/02

●：標準 ○：オプション

項目	仕様内容	冷凍バントレーラ 3軸 12m	お客様 ご確認欄	備考
主要諸元	モデル型式	冷凍フラットバントレーラ 3軸 (内寸法 12600Lx2275Wx2195H)	●	
フレーム	リヤバント	T/X仕様 端部樹脂キャップ	●	
	リヤバントすべり止め	なし	●	
		上面ノンスリップシート	○	
	上面アルミ縞板	○		
シャシ1	懸架装置	エアサス	●	
	ハイコントロール	あり	●	
	リフトアクスル	EBS制御(3軸中軸残し)	●	
		EBS制御(3軸後軸残し)	○	
	ブレーキ温度監視システム	EBS 3軸	●	
なし		○		
ドレンコックワイヤ	あり	●		
	なし	○		
シャシ2	タイヤメーカー	ダンロップ	●	標準設定：ダンロップ SP651(ミックス) となります。
		ブリヂストン	○	
		ヨコハマ	○	
		トーヨー	○	
	タイヤパターン	ミックス	●	
		リア	○	
		スタッドレス	○	
		スノー	○	
	ホイール種類	軽量スチール製 22.5x7.50-13mm	●	
		アルミ製 22.5x7.50-22mm(住金製)	○	
アルミ製 22.5x7.50-21.6mm(アルコア製)		○		
スペアタイヤ	1本 WB部右 (ハンドル右出)	●		
補助脚	手動 NLH813-S60(重量用標準)	●		
補助脚サンドシュー	丸型 (128H)	●		
ボデー	フロントパネル構造	カラーアルミ白0.8mm 断熱パネル	●	
	フロントフレーム部取手	あり(丸棒式)	●	
	ルーフパネル外板	カラー鋼板白0.6mm PANECT	●	
	サイドパネル外板	カラー鋼板白0.6mm PANECT	●	
冷凍機	冷凍機メーカー・型式	菱重 TFV2000E(1エバ) T/X手配	●	
	フェリー用プラグ	あり	●	
	温度記録計	YMR-2000(マルチレコーダー) T/X手配	●	
	温度記録計ラケット	冷凍機メーカー手配	●	
	燃料タンク	菱重標準品 鉄角形200L 冷凍機メーカー手配	●	
	燃料タンクラケット	冷凍機メーカー手配 菱重標準品 鉄角形200L用	●	
リターンエアゲイト(バルクヘッド)	開閉式バルクヘッド アルミ2mm 105H	●		
サイドドア左	サイドドア左・形状	観音ドア	●	
		なし	○	
	サイドドア左・実開口幅	断熱ロックドア・観音開き・開口幅 1488mm	●	
	サイドドア左・フレーム材質	ステンレス製ミガキ観音開き(1488)	●	
	サイドドア左・ヒンジ材質	ステンレス製 5対	●	
	サイドドア左・ロックロッド材質	ステンレス製 4本	●	
サイドドア左・ハンドルラッチ	ワンタッチキャッチスリム(ステンレス) 4個	●		
サイドドア右	サイドドア右・実開口幅	なし	●	
リヤフレーム	リヤドアパネル	断熱ロックドア 左先開き	●	
	リヤフレーム材質	ステンレス製ミガキ観音開き	●	
	リヤドアヒンジ材質	ステンレス製 5対	●	
	リヤドアロックロッド材質	ステンレス製 4本	●	
	ハンドルラッチ種類	ワンタッチキャッチスリム(ステンレス) 4個	●	
	ホルスター部取手	大型横向き 1対	●	
	ドックシェルタ用プロテクタ	あり(取手穴あり)	●	
断熱・内装	断熱厚(前壁)	100mm スチレン	●	
	断熱厚(サイド)	75mm PANECT	●	
	断熱厚(サイドドア)	65mm	●	
	断熱厚(ルーフ)	100mm PANECT	●	
	断熱厚(リヤドア)	75mm 断熱ロックドア	●	
	断熱厚(床)	100mm スチレン	●	
	フロントパネル内装板	カラーアルミ白 0.8mm	●	
	サイドパネル内装板	カラーアルミ白 0.8mm パネル PANECT	●	
	サイドドアパネル内装板	カラーアルミ白 2mm	●	
	ルーフパネル内装板	カラーアルミ白 0.8mm パネル PANECT	●	
リヤドアパネル内装板	カラーアルミ白 0.8mm 断熱ドアパネル	●		
内装付属品	ラッシングレール種類	ガラスα型 アルミ製ベタ付(ベース板付) (床上 1段目500mm、2段目1500mm)	●	
	収納用ラッシングレール種類	ガラスα型 アルミ製ヒール4本分	●	
	腰板種類(サイド)1段目	パレターゲイト(白色PE) 200Hx15mm (床上 160mm)	●	
	後部腰板 1200L ステンレス	ステンレス13H ラッシング 2段目まで	●	
	スノコ種類(サイド)	15H樹脂スノコ 横張り 250ピッチ	●	
	スノコ種類(リヤドア)	15H樹脂スノコ 縦張り 200ピッチ	●	
	結露防止シート	あり(ルーフ全面)	●	
床	床材	キースト 40H ノンスリップシート3列貼付用	●	
	ドレンパイプ	前後1対 ゴム栓(クサリ付) φ50先絞リ	●	
	リヤゲータータ	なし	●	
		ステンレス製 曲げ材	○	
	アンダーバン	アルミ板	●	
ジョロダレレール	ステンレス製 4列 (550-600-550 キースト4列標準ピッチ)	●		

冷凍バントレーラTQOシリーズ 仕様一覧

更新日 2024/12/02

作成日 2023/10/02

●：標準 ○：オプション

項目	仕様内容	冷凍バントレーラ 3軸 12m	お客様 ご確認欄	備考
ジョイントレール埋め木	樹脂製	●		
	ステン製 曲げ材	○		
	アルミ形材(ジョイントレール材)	○		
	なし	○		
電装	電線カップリング	JIS II 型 (SAE)	●	
	テールランプ	角型 2連式 後退灯一体 ステン製ブラケット付	●	
	サイドマーカー個数	LED砲弾型(黄色) 5対	●	※固定位置となります。WB間3対+ROH間2対
	トップマーカー種類・前	LED角型(橙色) 1対	●	
	トップマーカー種類・後	LED角型(橙色) 1対	●	
		小糸 LED (赤) ストップランプ 1対	○	
		小糸 LEDストップランプ & タン (ノーマルタン) 1対	○	
	ルームランプ種類	LEDラインライト 全長取付	●	
		LEDラインライト 千鳥取付	○	
	ルームランプスイッチ	庫内内装埋め込み 取付高さ:床上 1660mm	●	
	非常ブレーキ	あり サブフレーム後端	●	
	路肩灯(タイヤ灯)	丸型LED(左右)計2個	●	
	後退灯	テール一体+標準ブレーキ	●	
バックカメラモニターメーカ	なし	●		
	クラリオン HDモニター7.0型ルーミラータイプ トレー配線+カメラ取付	○		
	市光 HDモニター8.0型ルーミラータイプ トレー配線+カメラ取付	○		
下廻り I	サイドバンパー (WB間)	丸型 ミガキステン φ34 3段	●	
	サイドバンパー (ROH部)	なし	●	
	泥除け (補助脚前)	ミガキステン製プレートのみ	●	
		ステン (2B+塗装) 製プレートのみ	○	
	泥除け (タイヤ前)	ミガキステン製プレートのみ	●	
		ステン (2B+塗装) 製プレートのみ	○	
	泥除け (タイヤ後)	ミガキステン製プレートゴム黒色 T/Xマーク有	●	
		ステン (2B+塗装) 製プレートゴム黒色 T/Xマーク有	○	
	泥除けゴム振れ止め (タイヤ後)	ステン製	●	
	泥除け (テール前)	なし	●	
		ステン (ミガキ) 製プレート + ゴム	○	
		ステン (2B+塗装) 製プレート + ゴム	○	
		全幅3分割 ステン (ミガキ) 製プレート + 3分割ゴム	○	
		全幅3分割ステン (2B+塗装) 製プレート + 3分割ゴム	○	
	泥除けゴム種類 (テール前)	なし	●	
		黒色 (T/Xマーク入り) (標準)	○※	※全幅+3分割ゴムとの組合せはできません。
		黒色 (T/Xマーク無)	○	
		赤色 (T/Xマーク入り)	○※	※全幅+3分割ゴムとの組合せはできません。
		赤色 (T/Xマーク無)	○	
	黒色ベルコン4t	○※	※全幅+3分割ゴムとの組合せになります。	
	フェンダー	なし	●	
	送り状入れ	なし	●	
	車検証入れ (車検証カバー付)	ステン製 箱型(工具箱内側取付)	●	
工具箱①仕様	FRP製(白) 1200L WB間右	●		
ジョイントレール埋め木収納庫	ステン製(2B+塗装) ROH部	●		
ジョイントリフト格納庫	ステン製(2B+塗装) 2セット用	●		
下廻り II	タイヤチェーン吊り	鋼製4本爪 2個 ROH部に取付	●	
	車輪止め	あり(黒色・樹脂製)BKT右側S/B横桁に取付	●	
	ナンバープレート枠	なし	●	
	字光式ナンバープレート	なし	●	
	社名板枠	なし	●	
	回転式ラッシングリング(サブフレーム)	なし	○	
		1対	●	
	固定式ラッシングリング(フロント)	1対	●	
	固定式ラッシングリング(リヤ)	なし	○	
		1対	●	
	固定式ラッシングリング(第五輪後面)	なし	○	
		1対	●	
	ホームストップゴム (外側)	△4角ゴム 100H (台座込)	●	
	ホームストップゴム (中央)	角型 100H	●	
	カムキーパー保護ゴム	なし	●	
	リヤバンパー間板張り	なし	●	
	大型後部反射器	2分割 中央寄せ取付(標準)	●	
三角反射器	水平バンパーへ取付	●		
塗装・銘板	スチッカー・銘板	TREXスチッカー貼付 (リヤはエンブレム)	●	
	塗装・ボデーレール	ケルホワイト	●	
		ファイングレー(N7.5)	○	
		シルバー(関ベ101)	○	
	塗装・ルーフレール	ケルホワイト	●	
		ファイングレー(N7.5)	○	
		シルバー(関ベ101)	○	
	塗装・フロント(第五輪等)	ケルホワイト	●	
		ファイングレー(N7.5)	○	
		シルバー(関ベ101)	○	
	N7.5ファイングレー	●		
	シルバー(関ベ101)	○		
	ブラック(関ベ 400 ディーゼルトラック)	○		
	シャーレッド (関ベ 586 スカレットマジック)	○		

冷凍バントレーラTQOシリーズ 仕様一覧

更新日 2024/12/02
作成日 2023/10/02

●：標準 ○：オプション

項目	仕様内容	冷凍バントレーラ 3軸 12m	お客様 ご確認欄	備考
塗装・ マーキング	塗装・シャワールーム	シャシオレンジ (関ベ 580 ライトスカレット)	○	
		ファイング レー(N7.5)寒冷地仕様	○	
		シルバ -(関ベ101)寒冷地仕様	○	
		ブラック(関ベ 400 ディープ ブラック)寒冷地仕様	○	
		シャシレッド (関ベ 586 スカレットマジ アム)寒冷地仕様	○	
		シャシオレンジ (関ベ 580 ライトスカレット)寒冷地仕様	○	
		塩害ガード (黒)	○	
		塩害ガード (白)	○	
		塩害ガード (赤)	○	
		塩害ガード (オレンジ)	○	
		塩害ガード (シルバ -)	○	
		塗装・リヤパ ンパ -	N7.5ファイング レー	●
	シルバ -(関ベ101)		○	
	ブラック(関ベ 400 ディープ ブラック)		○	
	シャシレッド (関ベ 586 スカレットマジ アム)		○	
	シャシオレンジ (関ベ 580 ライトスカレット)		○	
	ファイング レー(N7.5)寒冷地仕様		○	
	シルバ -(関ベ101)寒冷地仕様		○	
	ブラック(関ベ 400 ディープ ブラック)寒冷地仕様		○	
	シャシレッド (関ベ 586 スカレットマジ アム)寒冷地仕様		○	
	シャシオレンジ (関ベ 580 ライトスカレット)寒冷地仕様		○	
	塩害ガード (黒)		○	
	塩害ガード (白)		○	
	塩害ガード (赤)	○		
	塩害ガード (オレンジ)	○		
	塩害ガード (シルバ -)	○		
	塗装・パ ー	塗装なし(標準)	●	
		N7.5ファイング レー	○	
		シルバ -(関ベ101)	○	
		ブラック(関ベ 400 ディープ ブラック)	○	
		シャシレッド (関ベ 586 スカレットマジ アム)	○	
		シャシオレンジ (関ベ 580 ライトスカレット)	○	
	塗装・サイドパ ンパ -	塗装なし	●	
	塗装・付属品	N7.5ファイング レー	●	
		シルバ -(関ベ101)	○	
		ブラック(関ベ 400 ディープ ブラック)	○	
		シャシレッド (関ベ 586 スカレットマジ アム)	○	
		シャシオレンジ (関ベ 580 ライトスカレット)	○	
		塩害ガード (黒)	○	
		塩害ガード (白)	○	
		塩害ガード (赤)	○	
		塩害ガード (オレンジ)	○	
塩害ガード (シルバ -)		○		
塗装・冷凍機	メーカー色のまま	●		
客先マーキング	なし	●		
ボデーライン	なし	●		
車検文字	なし	●		
反射テープ	なし	●		
	黄色リフトア全周	○		
	黄色リフトア巾方向のみ	○		
	黄色リフトア全周+黄色ボデー全長	○		
	黄色リフトア全周+白色ボデー全長	○		
庫内転落防止ライン	なし	●		
	サイド縦ライン(黄色+赤色)	後端より1m(赤)+2m(黄) ○		
		後端より1.5m(赤)+3m(黄) ○		
全長コーションステッカー	なし	●		
積込品	ホイールナットレンチ	あり(装着ホイール用)	●	
		なし	○	
	ダブルコンベ ー	なし	●	
		あり(左右) 1セット~3セット	○	
	ラッシングベルト①、② (2種類まで選択可)	なし	●	
		ラッシング レール用ガ ッチャ式 (固定側1m+3m)	○	
		ラッシング レール用ガ ッチャ式 (固定側1m+4m)	○	
		ラッシング レール用ガ ッチャ式 (固定側1m+5m)	○	
		ラッシング レール用ガ ッチャ式 (固定側1m+6m)	○	
		ラッシング レール用ガ ッチャ式 (固定側1m+7m)	○	
		ラッシング レール用ハ ックル式 (固定側1m+3m)	○	
		ラッシング レール用ハ ックル式 (固定側1m+4m)	○	
		ラッシング レール用ハ ックル式 (固定側1m+5m)	○	
		ラッシング レール用ハ ックル式 (固定側1m+6m)	○	
	ラッシング レール用ハ ックル式 (固定側1m+7m)	○		
	ラッシングピ ーム	オールセーフDB-L 標準品	●	
		オールセーフDM-XL 軽量小型品	○	
	積込品	なし	●	
		ジ ョウダ -リフター輸入品 1000L R-リフト	○	
		ジ ョウダ -リフター輸入品 1200L R-リフト	○	
ジ ョウダ -リフター輸入品 1000L H-リフト		○		
ジ ョウダ -リフター輸入品 1200L H-リフト		○		

冷凍バントレーラTQOシリーズ 仕様一覧

更新日 2024/12/02
作成日 2023/10/02

●：標準 ○：オプション

項目	仕様内容	冷凍バントレーラ 3軸 12m	お客様 ご確認欄	備考
ジ ョクタ-リフター	NTバ レクタ- NT1000	○		
	NTバ レクタ- NT1200	○		
	ライトスライダ LSD-L-1000	○		
	ライトスライダ LSD-H-1000ハイリフト	○		
	ライトスライダ LSD-L-1100	○		
	ライトスライダ LSD-H-1100ハイリフト	○		
	ライトスライダ LSD-L-1200	○		
	ライトスライダ LSD-H-1200ハイリフト	○		
	ライトスライダ FT LSF-L-1000ラットタイプ	○		
	ライトスライダ FT LSF-H-1000ラットタイプ ハイリフト	○		
	ライトスライダ FT LSF-L-1100ラットタイプ	○		
	ライトスライダ FT LSF-H-1100ラットタイプ ハイリフト	○		
	ライトスライダ FT LSF-L-1200ラットタイプ	○		
	ライトスライダ FT LSF-H-1200ラットタイプ ハイリフト	○		
	オールセ-7製 AJスクータ-1000L T字レバ-	○		
	オールセ-7製 AJスクータ-1100L T字レバ-	○		
	オールセ-7製 AJスクータ-1200L T字レバ-	○		